



FICHE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR TGE

Marque : KVERNELAND

Modèles : à soc OPTIMA NT



→ Positionnement du diffuseur TGE de SUMI AGRO entre le soc et les roues de rappuie.

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION

DANS LE KIT :

- 2 Equerres à 90° + vis
- Diffuseur TGE
- Barre Multipercée

Ce kit vous permet d'équiper un élément semeur.



MATÉRIEL NON FOURNI NÉCESSAIRE

- Tuyau en 25 de diamètre
- Collets

MONTAGE CONSEILLÉ

PAR SUMI AGRO :

1. Assembler l'équerre au diffuseur TGE à l'aide de la vis et le tout à la barre



2. Plier de 20° la barre multi-percée



3. Visser la barre sur le châssis de l'élément semeur en ayant préalablement enlever le bloc distribution



4. Fixer le tuyau d'arrivée du microgranulateur au diffuseur à l'aide d'un collet



5. Assembler la barre avec le diffuseur



6. Repositionner le bloc distribution. Le diffuseur se retrouve bien protégé entre le soc et les roues de rappuis



Date création : 27/11/2019

Ce conseil est modifiable et évolutif en fonction des spécificités de chaque semoir et des avancées technologiques de SUMI AGRO.

SUMI AGRO FRANCE S.A.S. 251, Rue du Faubourg-Saint-Martin 75010 Paris France



PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS. UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT.